

Наименование продукта:
ЛИСТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
 Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.
 Код ТН ВЭД 6806100008.
 ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.


Область применения продукта

Звукоизоляция во внутренней отделке помещений: стен, полов и потолков. Предназначен для использования в помещениях категории А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха, учебные заведения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б и В.

Характеристики продукта

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244
Паропроницаемость, μ	мг/(м·ч·Па)	$\geq 0,3$	ГОСТ 25898-2012
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔL_y	дБ	18	ГОСТ 27296
Индекс изоляции воздушного шума конструкции, R_w	дБ	55	ГОСТ 27296
Плотность, ρ	кг/м ³	160	-
Допускаемое отклонение по плотности (плита)	%	-5; +7	ГОСТ EN 1602
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, W_p	кг/м ²	$\leq 1,0$	ГОСТ EN 1609
Толщина	мм	10	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	± 1	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 1	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 1	ГОСТ EN 822 - 2011

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Дополнительная информация

Изделия представляют собой минераловатную плиту, с ламельным отпечатком на одной стороне.

Код маркировки по ГОСТ 32314 - 2012

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

Рекомендации по применению продукции

www.rwl.ru

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции - 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»



Громаков Г. В.